

DIRAMAK Agro

Grades Aradoras **TGA**



DIRAMAK Agro



Força e Robustez Diramak

Construídas com discos de até 8 mm de espessura e mancais de alta durabilidade com lubrificação a graxa ou óleo, as grades TGA oferecem resistência superior e baixo custo de manutenção. O sistema hidráulico de arrasto com controle de profundidade proporciona praticidade e precisão durante o trabalho, assegurando performance constante e segura.

Versatilidade e Adaptação Total

Disponíveis em modelos de 1,6 m a 5,3 m de largura de trabalho, as TGA atendem às mais diversas potências de tratores – de 55 a 220 hp. Seu sistema de engate hidráulico e rodas de transporte facilitam o deslocamento e o ajuste no campo, tornando as grades TGA uma escolha versátil e indispensável para quem busca qualidade, rendimento e confiabilidade em cada operação agrícola.



Eficiência e Desempenho em Qualquer Solo

As Grades Aradoras Diramak TGA foram projetadas para oferecer excelente penetração e revolvimento do solo, alcançando profundidades de até 25 cm. Com discos de 26" ou 28", pistão hidráulico para regulagem de altura, içamento das rodas para transporte, espaçamento ajustável e estrutura reforçada, garantem preparo uniforme e de alta produtividade, mesmo nos terrenos mais desafiadores.



NOTA - Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas ISO. Especificações e projetos sujeitos a alterações sem aviso. Fotos das unidades **DIRAMAK** podem mostrar equipamentos não standard. Todas as dimensões são mostradas no sistema métrico.

ESPECIFICAÇÕES

TGA



MODELO	TGA 1.6	TGA 1.8	TGA 2.0	TGA 2.2	TGA 2.5	TGA 3.0	TGA 3.4	TGA 3.8	TGA 4.2	TGA 5.3
Largura de trabalho - mm	1800	1800	2000	2200	2500	3000	3400	3800	4200	5300
Profundidade de trabalho - mm						200 a 250				
Diâmetro dos discos						(26" / 28") (para todos os modelos), diâmetro sob pedido.				
Espaçamento entre os discos - mm						230 a 270				
Espessura dos discos - mm						5 ou 6 ou 8				
Quantidade de discos	14	16	18	20	24	28	32	36	40	48
Mancais						Graxa (com opcional a óleo).				
Diâmetro do eixo						F33: 32x32 mm (1.2/8) / RSP: 41x41 mm (1.5/8)				
Peso (com rolamento F33)	1050	1150 kg	1250 kg	1350 kg	1500 kg	1600 kg	1800 kg	—	—	—
Peso (com FD211RN-33)	1055	1155 kg	1255 kg	1363 kg	1513 kg	1613 kg	1813 kg	—	—	—
Peso (com RSP selado)	1120	1220 kg	1320 kg	1450 kg	1600 kg	1700 kg	1900 kg	2250 kg	2480 kg	3750 kg
Potência Requerida -	55-70 hp	70-80 hp	80-95 hp	90-110 hp	100-120 hp	110-130 hp	120-140 hp	140-180 hp	150-200 hp	160-220 hp
Tipo de engate						Hidráulico de arrasto com trator				
Rodado						7,5 x 16"				
Tipo de acionamento						Com pistão hidráulico para controle da profundidade de penetração no solo e acionamento das rodas para transporte				

NOTA - Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas ISO. Especificações e projetos sujeitos a alterações sem aviso. Fotos das unidades DIRAMAK podem mostrar equipamentos não standard. Todas as dimensões são mostradas no sistema métrico.