

DIRAMAK Agro

TT800



O TT800 foi projetado para entregar alto desempenho com economia e confiabilidade. Seu motor turboalimentado de 80 cavalos, com injeção direta e controle eletrônico, garante força em qualquer terreno e agilidade nas tarefas do dia a dia.



Diferenciais técnicos

- Tração 4x4, ideal para terrenos irregulares e pesados
- 12 marchas à frente e 12 à ré – agilidade e controle total
- Sistema de freios a disco banhados a óleo – segurança com durabilidade
- Tanque de combustível de 100 litros – mais autonomia no campo
- Capacidade de levantar de 2.800 kg – pronto para implementos pesados
- Direção hidráulica e reversor mecânico – conforto e praticidade na operação

NOTA - Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas ISO. Especificações e projetos sujeitos a alterações sem aviso. Fotos das unidades **DIRAMAK** podem mostrar equipamentos não standard. Todas as dimensões são dadas com pneus standard. Todas as dimensões são mostradas no sistema métrico.

Parâmetros Gerais	
Modelo	TT 800
Tipo	4x4 - tração nas quatro rodas
Dimensões gerais (C×L×A) - (mm)	3940×1910×2800
Distância entre eixos ou comprimento de contato da esteira (mm)	2020
Bitola padrão (dianteira/traseira) (mm)	1450 / 1450
Distância mínima do solo (mm)	380
Peso total	2700
Contrapeso padrão (dianteiro/traseiro) - (kg)	160 / 300
Contrapeso máximo (dianteiro/traseiro) - (kg)	160 / 300
Nº de marchas (frente/ré) - Sincronizadas	12 / 12
Freios	A disco, banhados a óleo
Rodados	Dianteiro 12.4-24 / Traseiro 18.4-30
Motor	
Tipo de estrutura	Quatro tempos, vertical, refrigerado a água, injeção direta, controle eletrônico
Modelo	4C6-80U32
Fabricante	Quanchai Power Co., Ltd.
Tipo de admissão	Turboalimentado (Intercooler)*
Nº de cilindros	4 - (3470 cc)
Diâmetro x Curso	95 × 115 mm
Potência (cv)	80
Reserva de torque	30%
Rotação nominal	2400 rpm
Certificado de homologação (ou documento equivalente)	CN.FC.G3.00.0602000051000002
Tipo de filtro de ar	Tipo banho de óleo
Modelo do filtro de ar	SQD430-000B
Modelo do motor de partida	QDJ1409E1-P
Sistema de refrigeração	Refrigeração forçada a água
Sistema de Escape	
Dimensão da câmara de silenciamento (Diâmetro × Comprimento)	Φ120 × 520 mm
Peso do silenciador	6.8 k
Outras informações	
Reversor	Mecânico
Direção	Hidráulica (Bomba de 10L/m)
Tanque de combustível	100 L
Tomada de Potência	540 / 1000
Embreagem:	Organica (Cerometálica)*
Cobertura:	Toldo de proteção ROPS/FOPS - Opcional: Cabine com ar-condicionado
Sistema hidráulico	
Vazão hidráulica:	42 (L/m)
Capacidade de levantar:	2800
Categoria dos engates do levante	CAT II
Itens de Série	
Instrumentação: luz de alerta e pressão do óleo do motor - Medidores: água, combustível e horímetro - Tacômetro, termômetro, Rotação T.D.P - Assento ajustável com cinto de segurança - Estrutura de proteção contra capotamento/Rops - Sistema de segurança TDP - Luzes indicadoras de direção: alta e baixa - Controle de posição - Luz de trabalho traseira - Barra de tração - Luzes de segurança: seta direcional e pisca de alerta - Sinal sonoro de ré.	

NOTA - Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas ISO. Especificações e projetos sujeitos a alterações sem aviso. Fotos das unidades DIRAMAK podem mostrar equipamentos não standard. Todas as dimensões são dadas com pneus standard. Todas as dimensões são mostradas no sistema métrico.