RETROESCAVADEIRA · 4x4

TR388

Desempenho que supera desafios, em qualquer terreno.



POTÊNCIA
102 cv

FORÇA DE DESAGREGAÇÃO
4.792 kg

PESO OPERACIONAL
8.200 kg

Desempenho que supera desafios

Força bruta e precisão em qualquer terreno, com motor Yuchai de 102 cv, transmissão PowerShift e sistemas hidráulicos potentes.

Construída para durar

Estrutura reforçada, freios a disco banhados a óleo e padrões ISO e CE — durabilidade e segurança no trabalho pesado.

Tecnologia e conforto

Cabine climatizada, comandos precisos e estabilizadores tipo "H" com deslocamento lateral hidráulico.



BRAÇO RETROESCAVADEIRA



LINHA DIRAMAK CONSTRUCTION

ALTA POTÊNCIA · TRAÇÃO 4X4 · HIDRÁULICO ROBUSTO · CABINE CLIMATIZADA

PERFORMANCE

Potência do motor
102 cv (75 kW)

Rotação nominal
2.200 rpm

Torque
400 Nm (40,7 kgf·m)

Nº de cilindros
4

Peso operacional
8.200 kg

EMBREAGEM

Tipo
Monodisco seco, de dupla ação

MOTOR

Modelo
Yuchai YC4A105Z-T20

Cilindrada
4.800 cm³

Velocidade máxima
38 km/h

Aspiração
Turbo

Combustível
Diesel

Injeção
Direta

Tanque de combustível
100 L (160*)

Refrigeração
Água (intercooler*)

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão
12 V

Bateria
95 Ah

TRANSMISSÃO

Velocidades
4 à frente / 4 à ré

Tipo
Powershift com conversor de torque

RODADOS

Dianteiro
14-17.5

Traseiro
19.5L-24





*CONFIGURAÇÃO OPCIONAL

DIMENSÕES

Comprimento
6.050 mm

Largura
2.465 mm

Altura
3.100 mm

Distância do solo
300 mm

Entre-eixos
2.280 mm

Em transporte (C×L×A)
7.100 × 2.500 × 3.100 mm

CAPACIDADES DE TRABALHO

Caçamba frontal
1,20 m³

Caçamba traseira
0,3 m³ (300 L)

Profundidade escavação — caç. dianteira
5.200 mm

Profundidade escavação — retro
5.200 mm

Raio máximo de escavação
5.300 mm

Força máxima de desagregação
4.792 kg

Força máxima de tração
6.118 kg

Altura máxima de descarga
2.807 mm

Distância máxima de descarga
900 mm

DIREÇÃO

Tipo
Hidráulica

Pressão
12 MPa

Ângulo de esterçamento
36°

Raio de giro
6.581 mm

FREIOS

Tipo
Discos banhados a óleo

Estacionamento
Manual

Estabilizadores
Tipo "H" com deslocamento lateral hidráulico

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão total
63 L/min

Levante na rótula
3.200 kgf

Pressões (carreg. / escav. / direção)
19 / 19 / 14 MPa

COBERTURA

Padrão
Cabine fechada, ar-condicionado e isolamento acústico

ITENS DE SÉRIE

Instrumentação completa, assento ajustável com cinto e apoios de braço, teto solar, luzes indicadoras e de segurança, controle de posição, barra de tração e sinal sonoro de ré.

NOTA — Dimensões conforme normas ISO. Especificações sujeitas a alterações. Fotos podem mostrar equipamentos não standard.



LANÇA EM TRANSPORTE



ESTABILIZADOR TIPO H